

# HT 11 – HT 22

## DC gyorsöltő ismertető



### Technikai adatok

Típus	HT 11	HT 22
Névleges teljesítmény	11 kW	22 kW
Bemeneti feszültség tartomány	3 x 400 V AC $\pm$ 10 % (50 Hz)	3 x 400 V AC $\pm$ 10 % (50 Hz)
Maximális bemeneti áram	3 x 16 A (AC) (beállítható)	3 x 32 A (AC) (beállítható)
Kimeneti feszültség	50 ... 500 V DC	50 ... 500 V DC
Maximális kimeneti áram (DC)	30 A	60 A
Töltőkábelek	CCS (Combo 2) vagy CHAdeMO	CCS (Combo 2) vagy CHAdeMO
Hatásfok	95 %	95 %
Beépített védelmek	Rövidzárlat, túlfeszültség, túlterhelés, túlmelegedés	Rövidzárlat, túlfeszültség, túlterhelés, túlmelegedés
Működési hőmérséklet	-20 °C ... +50 °C	-20 °C ... +50 °C
Kivitel	Hordozható / falra szerelhető	Hordozható / falra szerelhető
Védettség	IP 44	IP 44
Tömeg	22 kg	33 kg
Méretek	280 x 530 x 280 mm (mag. x szél. x mélység)	360 x 530 x 280 mm (mag. x szél. x mélység)

A készüléket gyártja és forgalmazza: